

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG Schorlemerstraße 1 D-32839 Steinheim

Spier GmbH & Co.
 Fahrzeugwerk KG
 Schorlemerstrasse 1
 D-32839 Steinheim

Auftragsbestätigung: 52196

Pos.	Artikel-Nr. Bezeichnung/Beschreibung	Menge ME
------	---	----------

1,0	E-1KRal2 Spier-Kofferaufbau Athlet 2 plus auf Motorwagen SNR: 067882/WMA08VUZ0J9003625/677717093 TGR: 1KRal2-1	1 Stk
------------	---	--------------

unverbindlicher
 Liefertermin: ca. Erste Monatshälfte März/2018

Fahrgestell:

MDX001905	Hersteller: MAN Modell: TGE Typ: 3.xxx Federung: VA-Blatt/HA-Blatt Radstand1: 4490 mm Radstand2: 0 mm Rahmenüberhang: 1270 mm Rahmenhöhe HA unbel ca.: 713 mm Fahrerhaus: Kurz Bereifung: 235/65 R 16 Anhängerkupplung: ohne AHK Schubleche ab Werk: nein Rahmenprofilhöhe: 200 mm	Tankanordnung: Linke Seite siehe Fahrgestellspezifikation Rechte Seite siehe Fahrgestellspezifikation
	Zul. Gesamtgewicht: 3500 kg	
	Ladehöhe HA unbel. ca.: 951 mm Gesamthöhe HA unbel. ca.: 3094 mm	

Mindestausstattung Fahrgestell:
 Code 630 WR für Fahrzeuge ohne Ladebordwand

ANSCHRIFT
 SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG
 Schorlemerstraße 1
 D-32839 Steinheim
 Web: www.spier.de · Mail: info@spier.de

KONTAKT
 Tel.: +49 5233 945-0 | Zentrale
 Fax: +49 5233 7083 | Verwaltung
 +49 5233 945-195 | Einkauf
 +49 5233 3667 | Reparatur

REGISTER
 Paderborn HRA 2876
 Komplementärin: SPIER GmbH
 Paderborn HRB 4428
 Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Jürgen Spier

BANKVERBINDUNGEN
 Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
 Vereinigte Volksbank eG
 Deutsche Bank AG Paderborn
 Sparkasse Höxter

BIC **IBAN**
 DGPBDE3MXXX DE34 4726 0121 9011 2806 00
 GENODEM1STM DE26 4726 4367 4017 7775 00
 DEUTDE33B472 DE31 4727 0029 0526 3850 00
 WELADED1HXB DE35 4725 1550 0006 0350 00



Code 631 VC Vorbereitung für 3. Bremsleuchte
Code 632 DE Vorbereitung für Laderaumbeleuchtung
Code 635 AC seitliche Markierungsleuchten
Code 637 FB Unterfahrerschutz hinten
Code 637 VL Abschlussträger in schmale Ausführung
Ohne Kotflügel

Unterbau:

KUX000113 Kofferunterbau gemäß Aufbaurichtlinien des
Fahrgestellherstellers MAN
Ausführung der Längsträger aus elox. Aluminium

Kofferaufbau:

AKX000096 Motorwagenaufbau: Sandwich 17

AKX000128 Aufbau: Sandwich 17

Koffernnenmaße: 4400x2115x2247 mm

Abmessungen im Lichten:

Länge: ca. 4350 mm

Breite: ca. 2061 mm zwischen den Seitenwänden

Höhe: ca. 2099 mm

Ladevolumen: 18,8 m³

Aeroform-Kofferaufbau ATHLET plus in glatter Sandwich-Bauweise
Vorder- und Seitenwandstärke 17 mm
Leichtbau-Platten beidseitig mit glasfaserverstärktem
Polyester beschichtet und in einem Aluminiumrahmen
eingefaßt
Aluminium-Scheuerleiste ca. 160 mm hoch seitlich und
vorne im unteren Bereich, ca. 6 mm innen aufragend

Ladeboden:

BOD000008 Ladebodendicke: ca. 20 mm
Ladeboden aus Spezialbodenplatten mehrfach verleimt
und beidseitig filmbeschichtet

Bodenbelastbarkeit:
Punktlast: 400 kg bei Radabmessung des Flurförder-
fahrzeugs oder Rollbehältnisses mindestens 180 x 80 mm

BOD000002 Ladebodenausführung: Oberfläche Siebdruck, (rauh)

Zubehör Kofferaufbau:

ZBK000130 Dachausführung: GFK 1,5
in weiß-transluzenter Ausführung mit
abgerundeten Dachrahmenprofilen



ZBK000205 Heckrahmenausführung: Standard
verzinkter Stahlheckrahmen für
Hecktür Aluminium
Drehstangenverschluß 1x innenliegend
abschließbar, rechter Türflügel mit einem
innenliegenden Drehstangenverschluß,
linker Türflügel mit Türfeststeller;
Heckportalabmessungen im Lichten:
Heckportalbreite: ca. 1940 mm
Heckportalhöhe: ca. 2065 mm
Türhalter beidseitig
Rampupuffer senkrecht rechts und links
Einsteigtritt, Einsteiggriff

Ladungssicherung Kofferaufbau:

LDK000033 Ladungssicherung: Seitenwand
1. Reihe: 600 mm, Zurrschiene Stäbchen mit PVC
auf der Seitenwand aufragend montiert
(Innenbreitenreduzierung um ca. 24 mm je Seite)

LDK000033 Ladungssicherung: Seitenwand
2. Reihe: 1.200 mm, Zurrschiene Stäbchen mit PVC
auf der Seitenwand aufragend montiert
(Innenbreitenreduzierung um ca. 24 mm je Seite)

Elektrik:

ELO000002 Rückbeleuchtung unter Verwendung der werksseitig
mitgelieferten Beleuchtung montieren

ELO000022 Innenbeleuchtung Heckrahmen 1-fach

ELO000026 Ausführung der Leuchtmittel: LED

ELO000029 Schalter im Fahrerhaus

ELO000034 Umrißleuchten hinten rot

ELO000050 3. Bremsleuchte nach ECE R48 oben am Heckrahmen

Lackierung:

LAX000018 Aufbau eingefärbt in 9147 Arktikweiß;
eine Farbtonabweichung zum Fahrerhausfarbton ist möglich.



Beschriftung:

BAX000002	ohne weitere Beschriftung
BAX000005	ohne Konturmarkierung
BAX000003	mit Spier-Aufkleber

Abnahme:

TAX000003	TÜV-Abnahme nach § 13 EG-FGV inkl. Gutachten
TAX000015	ohne EG-Tachoprüfung

Zubehör:

ZBL000003	Kotflügel, Lieferumfang Spier
------------------	-------------------------------

Lieferhinweise:

UEF000002	Fahrgestellanlieferung in Steinheim durch den Kunden
UEF000004	Abholung ab Werk Steinheim durch den Kunden

Hinweise:

SDZ000003	Angaben vorbehaltlich technischer Prüfung nach Bekanntgabe der endgültigen Fahrgestell-Spezifikation. Bitte einreichen, falls noch nicht erfolgt.
------------------	--

