

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG Schorlemerstraße 1 D-32839 Steinheim

Spier GmbH & Co.
 Fahrzeugwerk KG
 Schorlemerstrasse 1
 D-32839 Steinheim

Auftragsbestätigung: 55973

Pos.	Artikel-Nr. Bezeichnung/Beschreibung	Menge ME
------	---	----------

1,0	E-1KRal1 Spier-Kofferaufbau Athlet 1 plus auf Motorwagen SNR: 070458 TGR: 1KRal1-3	1 Stk
-----	---	-------

unverbindlicher
 Liefertermin: ca. Erste Monatshälfte Juni/2019

1,1 Auftragskundendaten:

Fahrgestell:

ohne Fahrgestell
 zGG.: 7.500 kg

Unterbau:

Kofferunterbau gemäß Aufbaurichtlinien des
 Fahrgestellherstellers Mercedes-Benz Atego 7,5t mit
 Radstand 4820 mm

Kofferaufbau:

Motorwagenaufbau: **Ecofont S** 17 mm

Aufbau: Sandwich **Ecofont S** 17 mm
 Koffermaße: 7250x2550x2747 mm

Abmessungen im Lichten:

ANSCHRIFT
 SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG
 Schorlemerstraße 1
 D-32839 Steinheim
 Web: www.spier.de · Mail: info@spier.de

KONTAKT
 Tel.: +49 5233 945-0 | Zentrale
 Fax: +49 5233 7083 | Verwaltung
 +49 5233 945-195 | Einkauf
 +49 5233 3667 | Reparatur

REGISTER
 Paderborn HRA 2876
 Komplementärin: SPIER GmbH
 Paderborn HRB 4428
 Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Jürgen Spier

BANKVERBINDUNGEN
 Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
 Vereinigte Volksbank eG
 Deutsche Bank AG Paderborn
 Sparkasse Höxter

BIC DGPBDE33XXX
IBAN DE34 4726 0121 9011 2806 00
 GENODEM1STM DE26 4726 4367 4017 7775 00
 DEUTDE33B472 DE31 4727 0029 0526 3850 00
 WELADED1HXB DE35 4725 1550 0006 0350 00



Länge: ca. 7200 mm
Breite: ca. 2496 mm zwischen den Seitenwänden
Höhe: ca. 2599 mm
Ladevolumen: 46,7 m³

Aeroform-Kofferaufbau ATHLET plus in glatter Sandwich-Bauweise
Vorder- und Seitenwandstärke 17 mm
Sandwichplatten Typ Ecofont S 17 beidseitig mit glasfaserverstärktem Polyester beschichtet und in einem Aluminiumrahmen eingefasst
Aluminium-Scheuerleiste ca. 160 mm hoch seitlich und vorne im unteren Bereich, ca. 6 mm innen auftragend

Ladeboden:

Ladebodendicke: ca. 20 mm
Ladeboden aus Spezialbodenplatten mehrfach verleimt und beidseitig filmbeschichtet
Querträgerabstand: 750 mm

Bodenbelastbarkeit:
Punktlast: 800 kg bei Radabmessung des Flurförderfahrzeugs oder Rollbehältnisses mindestens 180 x 80 mm

Ladebodenausführung: Oberfläche Siebdruck, (rauh)

Zubehör Kofferaufbau:

Dachausführung: GFK 1,5
in weiß-transluzenter Ausführung mit abgerundeten Dachrahmenprofilen

Heckrahmenausführung: Standard verzinkter Stahlheckrahmen für Ladebordwand
Vorrüstung für Ausstellklappe und Gasdruckfeder ohne Ausstellklappe
Heckportalbreite: ca. 2375 mm
Heckportalhöhe: ca. 2565 mm
Griffleiste im Heckrahmen

Ladebordwand:

ohne

Ladungssicherung:

2 Reihe Kombi-Ankerschiene
Höhe 1. Reihe: 600 mm
Höhe 2. Reihe: 1.200 mm



Elektrik:

ohne

Lackierung:

Aufbau eingefärbt in MB 9147 Arktikweiß;
eine Farbtonabweichung zum Fahrerhausfarbton ist möglich.

Beschriftung:

ohne weitere Beschriftung

ohne Konturmarkierung

ohne Spier-Aufkleber

Abnahme:

ohne TÜV-Abnahme nach § 13 EG-FGV inkl. Gutachten

ohne EG-Tachoprüfung

Zubehör:

ohne Kotflügel

ohne Seitenanfahrerschutz

