

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG Schorlemerstraße 1 D-32839 Steinheim

IVECO Magirus AG
 Nicolaus-Otto-Str. 25-27
 D-89079 Ulm

Auftragsbestätigung:

Pos.	Artikel-Nr. Bezeichnung/Beschreibung	Menge ME
------	---	----------

1,0 E-1KRal2
 Spier-Kofferaufbau
 Athlet 2 plus auf Motorwagen

SNR:
 1KRal2-2

TGR:

unverbindlicher
 Liefertermin: ca. KW 16/2017

Fahrgestell:

MDX001341	Hersteller:	IVECO
	Modell:	Daily
	Typ:	35S..
	Federung:	VA-Blatt/HA-Luft
	Radstand1:	4100 mm
	Radstand2:	0 mm
	Rahmenüberhang:	1315 mm
	Rahmenhöhe HA unbel ca.:	590 mm
	Fahrerhaus:	Normal
	Bereifung:	225/65 R 16
	Anhängerkupplung:	ohne AHK
	Schubleche ab Werk:	nein
	Rahmenprofilhöhe:	100 mm

Tankanordnung:

ANSCHRIFT
 SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG
 Schorlemerstraße 1
 D-32839 Steinheim
 Web: www.spier.de · Mail: info@spier.de

KONTAKT
 Tel.: +49 5233 945-0 | Zentrale
 Fax: +49 5233 7083 | Verwaltung
 +49 5233 945-195 | Einkauf
 +49 5233 3667 | Reparatur

REGISTER
 Paderborn HRA 2876
 Komplementärin: SPIER GmbH
 Paderborn HRB 4428
 Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Jürgen Spier

BANKVERBINDUNGEN
 Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG
 Vereinigte Volksbank eG
 Deutsche Bank AG Paderborn
 Sparkasse Höxter

BIC **IBAN**
 DGPBDE3MXXX DE34 4726 0121 9011 2806 00
 GENODEM1STM DE26 4726 4367 4017 7775 00
 DEUTDE33472 DE31 4727 0029 0526 3850 00
 WELADED1HXB DE35 4725 1550 0006 0350 00



Linke Seite siehe Fahrgestellspezifikation
 Rechte Seite siehe Fahrgestellspezifikation

Zul. Gesamtgewicht: 3500 kg

Ladehöhe HA unbel. ca.: 828 mm
 Gesamthöhe HA unbel. ca.: 2971 mm

Mindestausstattung Fahrgestell:

Code SW 00169 Wegfall EG Unterfahrschutz hinten
 Code SW 00724 Reserveradhalter Entfall
 Code SW 02213 Reserverad Entfall
 Code SW 06164 Kraftstoffeinfüllstutzen in B-Säule, abschließbar
 Code SW 75223 Vorbereitung Aufbaubeleuchtung Laderaum
 Kugelkopfkupplung ab Werk ist bei Ladebordwandbetrieb nicht möglich
 Ohne Kotflügel
 Ohne seitliche Markierungsleuchten
 Ohne seitliche Schutzvorrichtung

SonderCode:

KSW000001 Schlussquerträger druch Spier

Unterbau:

KUX000038 Kofferunterbau gemäß Aufbaurichtlinien des Fahrgestellherstellers IVECO
 Ausführung der Längsträger aus elox. Aluminium

Kofferaufbau:

AKX000096 Motorwagenaufbau: Sandwich 17

AKX000128 Aufbau: Sandwich 17

Koffernnenmaße: 4400x2115x2247 mm

Abmessungen im Lichten:

Länge: ca. 4350 mm
Breite: ca. 2061 mm zwischen den Seitenwänden
Höhe: ca. 2099 mm
Ladevolumen: 18,8 m³

Aeroform-Kofferaufbau ATHLET plus in glatter Sandwich-Bauweise
 Vorder- und Seitenwandstärke 17 mm
 Leichtbau-Platten beidseitig mit glasfaserverstärktem Polyester beschichtet und in einem Aluminiumrahmen eingefasst
 Aluminium-Scheuerleiste ca. 160 mm hoch seitlich und vorne im unteren Bereich, ca. 6 mm innen aufragend



Ladeboden:**BOD000008**

Ladebodendicke: ca. 20 mm
 Ladeboden aus Spezialbodenplatten mehrfach verleimt
 und beidseitig filmbeschichtet

Bodenbelastbarkeit:
 Punktlast: 400 kg bei Radabmessung des Flurförder-
 fahrzeugs oder Rollbehältnisses mindestens 180 x 80 mm

BOD000002

Ladebodenausführung: Oberfläche Siebdruck

Zubehör Kofferaufbau:**ZBK000130**

Dachausführung: GFK 1,5
 in weiß-transluzenter Ausführung mit
 abgerundeten Dachrahmenprofilen

ZBK000276

Heckrahmenausführung: Standard
 verzinkter Stahlheckrahmen für
 Ladebordwand
 mit Ausstellklappe und Gasdruckfeder
Heckportalbreite: ca. 1940 mm
Heckportalhöhe: ca. 2062 mm
 Griffleiste im Heckrahmen

ZBK000404

Vorderwandverstärkung: Bodenplatte 12/1250

Ladebordwand:**LBX000453**

Hersteller:	MBB Palfinger
Typ:	MBB C 500 SLW
Tragfähigkeit:	500 kg
Lastabstand:	600 mm
Plattform-Typ:	Typ AluLite
Plattform-Abmessung:	2085x1600 mm
Abrollsicung:	2-fach Anlaufschiene
Kugelpfupplung:	nein
Landesspezifikation:	Ausf CE
Abstützung:	mechanisch
Blinkleuchte:	ja
Fernbedienung:	ohne
Fußbedienung:	ja
Lackierung Hubgestell:	KTL + Pulver schwarz
Lackierung Plattform:	nein, ab Werk unlackiert
Fremdbeistellung:	nein



Ladungssicherung Kofferaufbau:

LDK000033 Ladungssicherung: Seitenwand
1. Reihe: 1.000 mm, Zurrschiene Stäbchen mit PVC
auf der Seitenwand auftragend montiert
(Innenbreitenreduzierung um ca. 24 mm je Seite)

Zubehör Ladungssicherung:

LDZ000043 Ladungssicherung Bodenöse

Anzahl: 4 Paar, Typ: D=86
Anordnung:
Beginn Stirnwand 500 mm, Heck 500 mm, dazwischen gleichmäßig
verteilt

Elektrik:

ELO000001 Halter Rückbeleuchtung Lieferumfang Spier

ELO000057 Rückfahrkamera Wollnikom mit Monitor
Bilddarstellung Farbe
Befestigung am Rückspiegel

ELO000022 Innenbeleuchtung Heckrahmen 1-fach

ELO000026 Ausführung der Leuchtmittel: LED

ELO000029 Schalter im Fahrerhaus

ELO000034 Umrißleuchten hinten rot

ELO000050 3. Bremsleuchte nach ECE R48 oben am Heckrahmen

Lackierung:

LAX000016 Aufbau eingefärbt in IC 194 Ivecoweiß

LAX000113 Ladebordwand Plattform IC 194 Ivecoweiß
Plattformlackierung außen exklusive Auflageflächen

Beschriftung:

BAX000002 ohne weitere Beschriftung



BAX000005 ohne Konturmarkierung

BAX000003 mit Spier-Aufkleber

Abnahme:

TAX000003 TÜV-Abnahme nach § 13 EG-FGV inkl. Gutachten

TAX000015 ohne EG-Tachoprüfung

Zubehör:

ZBL000003 Kotflügel, Lieferumfang Spier

ZBL000012 ohne Seitenschutz

ZBL000009 Seitenmarkierungsleuchten, Lieferumfang Spier

Lieferhinweise:

UEF000002 Anlieferung in Steinheim durch den Kunden

UEF000004 Abholung ab Werk Steinheim durch den Kunden

