

SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG Schorlemerstraße 1 D-32839 Steinheim

IVECO Magirus AG  
 Nicolaus-Otto-Str. 25-27  
 D-89079 Ulm

## Auftragsbestätigung:

Pos.	Artikel-Nr. Bezeichnung/Beschreibung	Menge ME
------	---	----------

**1,0 E-1KRat6**  
 Spier-Kofferaufbau  
 Athlet 6 auf Motorwagen  
 SNR:  
 TGR: 1KRat6-3

unverbindlicher  
 Liefertermin: ca. KW

### Auftragskundendaten:

**Beistellung durch Kunden:**  
 Montage des freibeigestellten Iveco Spoilers

### Fahrgestell:

Hersteller: IVECO  
 Modell: EuroCargo  
 Typ: 160E..  
 Federung: VA-Blatt/HA-Luft  
 Radstand1: 5670 mm  
 Radstand2: 0 mm

Fahrerhaus: kurz  
 Bereifung: 285/70 R 19,5  
 Anhängerkupplung: mit AHK  
 Schubleche ab Werk: nein

Tankanordnung: Linke  
 Seite  
 Rechte Seite  
 siehe Fahrgestellspezifikation  
 siehe Fahrgestellspezifikation

**ANSCHRIFT**  
 SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG  
 Schorlemerstraße 1  
 D-32839 Steinheim  
 Web: www.spier.de · Mail: info@spier.de

**KONTAKT**  
 Tel.: +49 5233 945-0 | Zentrale  
 Fax: +49 5233 7083 | Verwaltung  
 +49 5233 945-195 | Einkauf  
 +49 5233 3667 | Reparatur

**REGISTER**  
 Paderborn HRA 2876  
 Komplementärin: SPIER GmbH  
 Paderborn HRB 4428  
 Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Jürgen Spier

**BANKVERBINDUNGEN**  
 Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG  
 Vereinigte Volksbank eG  
 Deutsche Bank AG Paderborn  
 Sparkasse Höxter

**BIC** **IBAN**  
 DGPBDE3MXXX DE34 4726 0121 9011 2806 00  
 GENODEM1STM DE26 4726 4367 4017 7775 00  
 DEUTDE33472 DE31 4727 0029 0526 3850 00  
 WELADED1HXB DE35 4725 1550 0006 0350 00



Zul. Gesamtgewicht: 16000 kg

Ladehöhe HA unbel. ca.: 1150 mm

Gesamthöhe HA unbel. ca.: 3563 mm

**Mindestausstattung Fahrgestell:**

Luftfiltereinheit vorne, unter dem Fahrerhaus

Wegfall EG Unterfahrschutz hinten

Ersatzrad seitlich links

Vorbereitung Ladebordwand nach VEHH

Vorbereitung Aufbaubeleuchtung Laderaum mit

Hemmschuh-/Halter

Ohne Kotflügel

Ohne seitliche Markierungsleuchten

Ohne seitliche Schutzvorrichtung

**Unterbau:**

Kofferunterbau gemäß Aufbaurichtlinien des  
Fahrgestellherstellers IVECO

**Kofferaufbau:**

Motorwagenaufbau: Plywood 17

Aufbau: Plywood 17

Koffernnenmaße: 7350x2550x2517 mm

**Abmessungen im Lichten:**

**Länge:** ca. 7300 mm

**Breite:** ca. 2470 mm zwischen den Seitenwänden

**Höhe:** ca. 2369 mm

**Ladevolumen:** 42,7 m<sup>3</sup>

Aeroform-Kofferaufbau ATHLET in glatter Plywood-Bauweise

Vorder- und Seitenwandstärke 17 mm

Plywoodplatten beidseitig mit glasfaserverstärktem

Polyester beschichtet und in einem Aluminiumrahmen

eingefaßt

Aluminium-Scheuerleiste ca. 160 mm hoch seitlich und

vorne im unteren Bereich, ca. 6 mm innen aufragend

**Ladeboden:**

Ladebodendicke: 24 mm

Ladeboden aus Spezialbodenplatten mehrfach verleimt

und beidseitig filmbeschichtet

Querträgerabstand: 500 mm

Bodenbelastbarkeit:

Punktlast: 1700 kg bei Radabmessung des Flurförder-  
fahrzeugs oder Rollbehältnisses mindestens 180 x 80 mm



Ladebodenausführung: Oberfläche Siebdruck

**Zubehör Kofferaufbau:**

Heckrahmenausführung: Palette  
verzinkter Stahlheckrahmen für  
Ladebordwand  
mit Ausstellklappe und Gasdruckfeder  
**Heckportalbreite: ca. 2470 mm**  
**Heckportalhöhe: ca. 2310 mm**  
Einsteiggriff

Vorderwandverstärkung: Bodenplatte 12/1250

Dachausführung: GFK 1,5  
in weiß-transluzenter Ausführung mit  
abgerundeten Dachrahmenprofilen

**Ladebordwand:**

Hersteller:	Bär
Typ:	BC 1500 S4L
Tragfähigkeit:	1500 kg
Lastabstand:	600 mm
Plattform-Typ:	Typ BAplan
Plattform-Abmessung:	2520x1810 mm
Abrollsicberung:	2-fach Typ 2AD
Kugelkopfkupplung:	nein
Landesspezifikation:	Ausf CE
Abstützung:	ohne
Blinkleuchte:	ja
Fernbedienung:	ohne
Fußbedienung:	ja
Lackierung Hubgestell:	KTL + Pulver schwarz
Lackierung Plattform:	nein, ab Werk unlackiert
Fremdbeistellung:	nein

**Ladungssicherung Kofferaufbau:**

Ladungssicherung: Seitenwand  
1. Reihe: 600 mm, Zurrschiene Kombi-Anker  
auf der Seitenwand auftragend montiert  
(Innenbreitenreduzierung um ca. 12 mm je Seite)

Ladungssicherung: Seitenwand  
2. Reihe: 1.200 mm, Zurrschiene Kombi-Anker  
auf der Seitenwand auftragend montiert  
(Innenbreitenreduzierung um ca. 12 mm je Seite)

Ladungssicherung: Seitenwand  
3. Reihe: 1.800 mm, Zurrschiene Kombi-Anker  
auf der Seitenwand auftragend montiert  
(Innenbreitenreduzierung um ca. 12 mm je Seite)

ANSCHRIFT  
SPIER GmbH & Co. Fahrzeugwerk KG  
Schorlemerstraße 1  
D-32839 Steinheim  
Web: www.spier.de · Mail: info@spier.de

KONTAKT  
Tel.: +49 5233 945-0 | Zentrale  
Fax: +49 5233 7083 | Verwaltung  
+49 5233 945-195 | Einkauf  
+49 5233 3667 | Reparatur

REGISTER  
Paderborn HRA 2876  
Komplementärin: SPIER GmbH  
Paderborn HRB 4428  
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Jürgen Spier

BANKVERBINDUNGEN  
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG  
Vereinigte Volksbank eG  
Deutsche Bank AG Paderborn  
Sparkasse Höxter

BIC IBAN  
DGPBDE33XXX DE34 4726 0121 9011 2806 00  
GENODEM1STM DE26 4726 4367 4017 7775 00  
DEUTDE33472 DE31 4727 0029 0526 3850 00  
WELADED1HXB DE35 4725 1550 0006 0350 00



**Zubehör Ladungssicherung:**

Ladungssicherung Bodenöse

Anzahl: 7 Paar, Typ: D=86

Anordnung:

Beginn Stirnwand 500 mm, Heck 500 mm, dazwischen gleichmäßig verteilt

**Elektrik:**

Halter Rückbeleuchtung Lieferumfang Spier

Innenbeleuchtung Heckrahmen 1-fach

Ausführung der Leuchtmittel: LED

Schalter im Fahrerhaus

Umrißleuchten hinten rot

Rückfahrkamera mit separaten 7" Monitor

**Lackierung:**

Aufbau eingefärbt in IC 194 Ivecoweiß

Ladebordwand Plattform IC 194 Ivecoweiß

Plattformlackierung außen exklusive Auflageflächen

**Beschriftung:**

ohne weitere Beschriftung

retroreflektierende Fahrzeug-Teilmarkierung nach

Richtlinie EN ECE R 48/R 2007/35/EG:

seitlicher Streifen in weiß unten durchgehend

und oben in den Aufbauecken, ca. 250 mm lang

hinten umlaufend gelb

mit Spier-Aufkleber

**Abnahme:**

TÜV-Abnahme nach § 13 EG-FGV inkl. Gutachten



### EG-Tachoprüfung

#### Hinweis:

Wir führen für Sie die Prüfung des digitalen Tachografen mit Ausnahme der Eintragung des Kfz-Kennzeichens durch.

Der erforderliche Eintrag des Kennzeichens kann innerhalb von 14 Tagen nach Durchführung der Prüfung von Ihnen einmalig mit der Unternehmerkarte erfolgen.

Sollten Sie die Eintragung durch uns wünschen, so teilen Sie uns bitte ca. 14 Tage vor dem Liefertermin das Kennzeichen per E-Mail an [claudia.remmert@spier.de](mailto:claudia.remmert@spier.de) mit.

### Zubehör:

Kotflügel, Lieferumfang Spier

Seitenmarkierungsleuchten, Lieferumfang Spier

Seitenschutz, Lieferumfang Spier

Seitenschutz, 2-reihig

Rahmenüberhangskürzung

Parkwarntafel, vorne und hinten

Werkzeugkasten aus Kunststoff  
(B 630 x H 450 x T 480 mm)

### Lieferhinweise:

Anlieferung in Steinheim durch den Kunden

Abholung ab Werk Steinheim durch den Kunden

